

Паспорт

Розетка тройная 3 × 2P+E немецкий стандарт, с защитными шторками, с безвинтовым зажимом, 45 градусов 16V-40-11xx



1. Описание

Розетка тройная 3 × 2P+E немецкий стандарт, с защитными шторками, с безвинтовым зажимом, 45 градусов (далее - изделия) предназначены для установки во встраиваемые и накладные монтажные коробки, напольные коробки, колонны, блоки розеток. Розетки с защитными шторками для защиты от пыли и грязи. Установочный размер 45 × 45 мм.

2. Розетки французский стандарт, коды

Код	Наименование
16V-40-11WT	Розетка тройная 3 × 2P+E немецкий стандарт, с защитными шторками, с безвинтовым зажимом, 45 градусов, белый
16V-40-11RD	Розетка тройная 3 × 2P+E немецкий стандарт, с защитными шторками, с безвинтовым зажимом, 45 градусов, красный

3. Технические характеристики

- Рабочее напряжение, В: 250;
- Максимальный рабочий ток, А: 16;
- Глубина, мм: 43,2;
- Тип зажима жил провода: безвинтовые;
- Сечение жилы кабеля, мм²: 1,5...2,5;
- Вид контакта: 2К+3;
- Расположение контакта: под углом 45 градусов;
- Установочный размер, мм: 45 × 135;
- Длина зачистки кабеля, мм: 12;
- Заземление: немецкий стандарт;
- Цвет: белый RAL 9010; красный RAL 3002.

4. Комплект поставки

Изделие поставляется в индивидуальной упаковке в пластиковом пакете. Упаковка снабжена маркировкой Eurolan, нанесенной печатным способом, и наклейкой с указанием артикула.

5. Меры безопасности

Производя установку изделия, персонал должен пользоваться только исправным инструментом и индивидуальными средствами защиты (перчатки, спецодежда). Подключение и техническое обслуживание оборудования должно производиться только квалифицированным специалистом в соответствии с правилами.

6. Условия транспортировки, хранения и утилизации

6.1. Изделия не содержат в своем составе материалов, опасных для жизни и здоровья человека и вредных для окружающей среды, и не требуют специальных мер предосторожности при транспортировании, хранении и утилизации.

6.2. Условия транспортирования по группе 5 ГОСТ 15150–69 всеми видами наземного транспорта в закрытых отсеках, исключающих воздействие атмосферных осадков, при температуре от 223 до 323 К (от минус 50 до 50 °С) и относительной влажности воздуха до 98 % без образования конденсата при температуре окружающего воздуха 298 К (25 °С).

6.3. Условия хранения по группе 2 (С) ГОСТ 15150–69.

6.4. Утилизацию изделия производят по общим правилам, действующим у потребителя.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Изготовитель гарантирует качество изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2. При приобретении изделий Eurolan для эксплуатации в рамках не сертифицированных Eurolan СКС или в качестве отдельных компонентов СКС гарантийный срок составляет один год с момента приобретения изделия у официального поставщика на территории РФ.

8. Условия гарантийного обслуживания

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока. Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает компания Eurolan либо официальный дистрибьютор продукции Eurolan на территории Российской Федерации. Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность Eurolan.

Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока, покупателю не возмещаются.

В случае необоснованности претензии затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются покупателем.

Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также для замены на исправные) полностью укомплектованными, без механических повреждений и следов воздействия агрессивных веществ и растворителей.