


Кабель U/FTP категории 6A 4-пары, 23 AWG

Eurolan U/FTP CAT 6A LTx нг(A)-LSLTx



Приложения

IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; 2.5GBASE-T; 5GBASE-T; 10GBASE-T; IEEE 802.5 16 MB; ISDN; TPDDI; ATM; Power over Ethernet PoE Тип 1—4

Стандарты

ISO/IEC 11801; IEC 61156-5; EN 50173-1; ANSI/TIA-568.2-D; PoE: IEEE 802.3af; IEEE 802.3at; IEEE 802.3bt

Конструкция

Диаметр проводника	0,56 мм (23 AWG)
Диаметр проводника в изоляции	1,35 мм
Материал проводника	Медь
Материал изоляции проводника	Полиэтилен
Конструкция сердечника	Экранирована каждая пара индивидуально Материал экрана металлизированная пленка Дренажный проводник
Материал оболочки	ПВХ пластикат пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения

Физические характеристики

Допустимое растягивающее усилие	110 Н
Минимальный радиус изгиба	Прокладка 8 диаметров; эксплуатация 4 диаметра
Диапазон температур эксплуатации	-20...60 °C
Диапазон температур хранения	-20...60 °C
Диапазон температур монтажа	0...50 °C

Кабель U/FTP категории 6_A 4-пары, 23 AWG**Пожарная безопасность нг(A)-LSLTx**

ГОСТ 31565-2012	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности
ГОСТ IEC 60332-3-22-2011	Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория А
ГОСТ IEC 61034-2-2011	Измерение плотности дыма при горении кабелей в заданных условиях ПД2
ГОСТ 12.1.044-89	ПТПМ 1
Класс пожарной опасности	П16.8.2.1.2

Электрические характеристики

Волновое сопротивление (1...100 МГц) (100...500 МГц)	(100 ± 5) Ом (100 ± 15) Ом	
Задержка распространения	≤ 450 нс/100 м	
Разброс задержки распространения skew	≤ 15 нс/100 м	
Скорость распространения NVP	79 %	
Сопротивление петли	≤ 154 Ом/ км	
Омическая асимметрия	≤ 2 %	
Затухание излучения, A _c	≥ 55 дБ	Уровень экранирования 2
Взаимная емкость	≤ 43 нФ/км 800 Гц	
Емкостная асимметрия	≤ 1500 пФ/км	
Сопротивление изоляции (500 В)	≥ 2000 МОм • км	
Электрическая прочность диэлектрика	1,5 кВ/1 мин	

Кабель U/FTP категории 6A 4-пары, 23 AWG

Номинальные частотные характеристики

f	Вносимые потери	NEXT	PS NEXT	ACR	PS ACR	ACR-F	PS ACR-F	RL
МГц	дБ/100 м	дБ	дБ	дБ/100 м	дБ/100 м	дБ/100 м	дБ/100 м	дБ
1,0	2,0	100	97	98	95	105	105	27
4,0	3,8	100	97	97	94	105	102	27
10,0	6,0	100	97	95	92	97	94	30
16,0	7,6	100	97	93	90	93	90	30
20,0	8,5	100	97	92	89	91	88	30
31,2	10,7	100	97	90	87	87	84	30
62,5	15,4	100	97	86	83	81	78	30
100,0	19,8	100	97	85	82	77	74	30
155,5	22,5	95	92	75	72	75	72	26
175,0	25,4	94	91	72	69	73	70	26
200,0	27,1	93	90	70	67	72	69	25
250,0	29,2	92	89	67	64	71	68	24
300,0	28,1	90	87	62	59	69	66	24
400,0	30,0	89	86	58	55	67	64	23
500,0	38,3	87	84	48	45	64	61	22

Код товара и упаковка

Код товара	Марка	Диаметр оболочки, мм	Масса, кг/км	Цвет	Упаковка
19C-TA-05VL-R500	Eurolan U/FTP CAT 6A LTx нг(A)-LSLTx	6,9	45	Фиолетовый	Катушка 500 м

Образец маркировки

EUROLAN 19C-TA-05VL-R500 U/FTP CAT 6A LTx нг(A)-LSLTx 4 × 2 × 23AWG AWG LAN CABLE, VERIFIED ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA-568.2-D WEEK/YEAR/*****