

## Паспорт

### Модуль UTP категории 5e keystone, безинструментальный, белый 16B-U5-05WT



#### 1. Описание

Модуль UTP категории 5e keystone, безинструментальный (далее - изделие) предназначены для применения в составе Структурированных кабельных систем Eurolan (здесь и далее по тексту СКС) для подключения к ним кабелей типа витая пара. Розеточные модули служат для подключения абонентов СКС в составе абонентских розеток на рабочих местах. Все розеточные модули проходят 100% тестирование в лабораторных условиях на соответствие стандарту ISO/IEC 11801:2002.

Терминирование без использования инструмента.

Проверено на 100 МГц и позволяет управлять приложениями до 1 Гбит/с.

Соответствует спецификациям в соответствии с RoHS, EN 501173-1 Class D, ISO/IEC 11801; IEC 332-1.

#### 2. Модуль UTP категории 5e keystone, безинструментальный, коды

Код	Наименование
16A-U5-05WT	Модуль UTP категории 5e keystone, безинструментальный, белый

#### 3. Технические характеристики

- Схема разводки: T568A и T568B
- Категория: 5<sup>e</sup>
- Глубина: 35,15 мм
- Допустимый диаметр проводника: от 0,404 до 0,643 мм
- Особенность: безинструментальный монтаж
- Цвет: белый

	100 МГц – требуемый	100 МГц - тестируемый
Затухание	0,4	0,15
NEXT	43	45
Возвратные потери	20	30

## **4. Комплект поставки**

Изделие поставляется в полиэтиленовой упаковке.

Упаковка снабжена маркировкой Eurolan, нанесенной печатным способом, и наклейкой с указанием артикула.

## **5. Руководство по монтажу**

### **ВНИМАНИЕ!**

Прежде чем начинать работу по монтажу, внимательно изучите настоящий паспорт.

Руководство по монтажу предназначено для лиц, имеющих соответствующую квалификацию, позволяющую правильно укомплектовать распределительные шкафы электрическими, электронными, механическими и пневматическими устройствами, установить и смонтировать шкаф на требуемом месте установки и корректно его подключить.

Освободите достаточное пространство для складирования деталей устанавливаемого изделия. Место монтажа должно быть очищено от пыли и посторонних предметов.

Извлеките изделие из упаковки.

Для удобства дальнейшей работы удалите упаковку с места установки.

Модули 16A-U5-05WT расширяются на кабеле типа «витая пара» в соответствии с рекомендациями стандартов.

Допускается подключение проводников с медной цельнотянутой жилой диаметром от 0,404 до 0,643 мм.

Не допускается подключение кабелей с проводниками из скрученных медных проволок.

Не допускается подключение кабелей с проводниками из стали или алюминиевых сплавов.

## **6. Меры безопасности**

Производя установку изделия, персонал должен пользоваться только исправным инструментом и индивидуальными средствами защиты (перчатки, спецодежда).

Подключение и техническое обслуживание оборудования должно производиться только квалифицированным специалистом в соответствии с правилами.

## **7. Условия транспортировки, хранения и утилизации**

**7.1.** Изделие не содержит в своем составе материалов, опасных для жизни и здоровья человека и вредных для окружающей среды, и не требует специальных мер предосторожности при транспортировании, хранении и утилизации.

**7.2.** Условия транспортирования по группе 5 ГОСТ 15150–69 всеми видами наземного транспорта в закрытых отсеках, исключающих воздействие атмосферных осадков, при температуре от 223 до 323 К (от минус 50 до 50 °С) и относительной влажности воздуха до 98 % без образования конденсата при температуре окружающего воздуха 298 К (25 °С).

**7.3.** Условия хранения по группе 2 (С) ГОСТ 15150–69.

**7.4.** Утилизацию изделия производят по общим правилам, действующим у потребителя.

## **8. Гарантийные обязательства**

**8.1.** Изготовитель гарантирует качество изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

**8.2.** Компания Eurolan гарантирует соответствие изделия заявленным характеристикам и требованиям стандартов СКС при построении СКС авторизованными Eurolan монтажными организациями в течение не менее 25 лет с момента выдачи сертификата системной гарантии.

При приобретении изделий Eurolan для эксплуатации в рамках не сертифицированных Eurolan СКС или в качестве отдельных компонентов СКС гарантийный срок составляет один год с момента приобретения изделия у официального поставщика на территории РФ.

## **9. Условия гарантийного обслуживания**

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает Eurolan в Российской Федерации либо официальный дистрибьютор продукции Eurolan на территории Российской Федерации.

Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность Eurolan.

Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока, покупателю не возмещаются.

В случае необоснованности претензии затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются покупателем.

Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также для замены на исправные) полностью укомплектованными, без механических повреждений и следов воздействия агрессивных веществ и растворителей.