


### Неэкранированные шнуры категории 6 SLIM LINE



#### Расчет длины канала, м

Максимальная длина канала = 2,0 × Длина шнуров SLIM LINE + Длина горизонтального кабеля < 102

*При длине стационарной линии 90 м, максимальная длина шнуров SLIM LINE равна 6 м.*

#### Конструкция

- Многопроволочный кабель категории 6 U/UTP с медными жилами 7 × 0,12 мм (28AWG)
- Внешний диаметр кабеля 4,2 мм
- Оболочка из безгалогенного пластиката
- Модульные вилки категории 6, 8-контактные 8P8C по IEC 60603-7 и ANSI/TIA-1096-A с покрытием контактов 1,27 мкм (50 микродюймов) золота на 2,54 мкм никеля
- Длины, м: 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 3,0, 5,0, 7,0, 10,0
- Узкопрофильная вилка для применения в панелях и коммутаторах высокой плотности
- Обеспечивают значительную экономию места по сравнению с традиционными шнурами 24AWG
- Гибкий хвостовик обеспечивает длительную эксплуатацию
- Цвет белый (WT)

#### Стандарты

- Шнуры превышают требования стандартов: ГОСТ 54429-2011, ISO/IEC 11801, IEC 61156-1, IEC 61156-5, IEC 61156-2, ANSI/TIA-568.2-D категории 6 для компонентов

#### Общие

- Температура эксплуатации -20...75 °C
- Рабочий диапазон относительной влажности 0...95 %
- Тестирование 100%

Код	Наименование
1 21S-U5-0EWT	Коммутационный шнур категории 6 SLIM LINE, U/UTP, HF, T568B, 0,5 м, белый
2 21S-U5-01WT	Коммутационный шнур категории 6 SLIM LINE, U/UTP, HF, T568B, 1 м, белый
3 21S-U5-1EWT	Коммутационный шнур категории 6 SLIM LINE, U/UTP, HF, T568B, 1,5 м, белый
4 21S-U5-02WT	Коммутационный шнур категории 6 SLIM LINE, U/UTP, HF, T568B, 2 м, белый
5 21S-U5-03WT	Коммутационный шнур категории 6 SLIM LINE, U/UTP, HF, T568B, 3 м, белый
6 21S-U5-05WT	Коммутационный шнур категории 6 SLIM LINE, U/UTP, HF, T568B, 5 м, белый
7 21S-U5-07WT	Коммутационный шнур категории 6 SLIM LINE, U/UTP, HF, T568B, 7 м, белый
8 21S-U5-10WT	Коммутационный шнур категории 6 SLIM LINE, U/UTP, HF, T568B, 10 м, белый