

## Экранированные шнуры категории 6A SLIM LINE



### Расчет длины канала, м

Максимальная длина канала = 2,0 × Длина шнуров SLIM LINE + Длина горизонтального кабеля < 102

*При длине стационарной линии 90 м, максимальная длина шнуров SLIM LINE равна 6 м.*

### Конструкция

- Конструкция U/FTP категории 6A
- Многопроволочный проводник с медными жилами 7 × 0,12 мм (28AWG)
- Внешний диаметр кабеля 4,6 мм
- Оболочка из безгалогенного пластика
- Длины, м 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 3,0, 5,0, 7,0, 10,0
- Обеспечивают значительную экономию места по сравнению с традиционными шнурами 24 AWG
- Узкопрофильная вилка для применения в панелях и коммутаторах высокой плотности
- Гибкий хвостовик обеспечивает длительную эксплуатацию
- Экранированные вилки RJ45 категории 6A
- Контакты вилок RJ45 с золотым покрытием толщиной 1,27 мкм (50 микродюймов)
- Цвет оболочки: белый
- Совместимы со схемами разводки T568A и T568B
- Поддерживают PoE, PoE+ (802.3af, 802.3at, 802.3bt)
- Соответствуют требованиям ISO/IEC 11801 и TIA-568.3-D в отношении компонентов
- Температура эксплуатации –20...75 °С
- Рабочий диапазон относительной влажности 0...95 %

Код	Наименование
1	21S-TA-0EWT Коммутационный шнур категории 6A SLIM LINE, U/FTP, HF, T568B, белый, 0,5 м
2	21S-TA-01WT Коммутационный шнур категории 6A SLIM LINE, U/FTP, HF, T568B, белый, 1 м
3	21S-TA-1EWT Коммутационный шнур категории 6A SLIM LINE, U/FTP, HF, T568B, белый, 1,5 м
4	21S-TA-02WT Коммутационный шнур категории 6A SLIM LINE, U/FTP, HF, T568B, белый, 2 м
5	21S-TA-03WT Коммутационный шнур категории 6A SLIM LINE, U/FTP, HF, T568B, белый, 3 м
6	21S-TA-05WT Коммутационный шнур категории 6A SLIM LINE, U/FTP, HF, T568B, белый, 5 м
7	21S-TA-07WT Коммутационный шнур категории 6A SLIM LINE, U/FTP, HF, T568B, белый, 7 м
8	21S-TA-10WT Коммутационный шнур категории 6A SLIM LINE, U/FTP, HF, T568B, белый, 10 м